Koblenz®
POWER SOLUTIONS

No Break

Línea Interactiva Versión Torre

Modelo: 8517 USB/R

www.koblenz-energia.com.mx

Lada sin costo:
01 800 976 3600 / 01 800 849 4711

20130321_KOBLENZ_FICHA TECNICA UPS 8517_04.indd 1 21/03/13 18:57

No Break

Línea Interactiva Versión Torre

Modelo: 8517 USB/R

No Break, con software View Power de Koblenz, Manual del Usuario, Cable USB.

Características:

- UPS Línea Interactiva con Regulador de Voltaje integrado, ideal para la protección de equipos de escritorio.
- Cargador de baterías inteligente integrado que reduce hasta en un 50% el tiempo de carga.
- Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad.
- Regulador de voltaje de 4 pasos (2 Boost, 1 Buck, 1 Neutro) que permite la estabilización del voltaje.
- Carga en modo Off y función de arranque en frío.
- View Power para Windows (Vista/7/8) y MacOSX (10.6 /10.7/10.9)
- Interruptor de encendido y auto prueba manual de funcionamiento total y de batería.
- Fácil acceso a baterías.
- 40 minutos de respaldo con un CPU y monitor.

Características físicas:

- Topología línea interactiva
- 40 min de respaldo (CPU+monitor)
- 8 contactos NEMA 5-15R (4/4)
- Indicadores LED
- Formato Torre

Ventajas:

- Regulador de Voltaje
- Fácil acceso a baterías
- Silenciador de alarma
- 3 Años de Garantía

Aplicaciones:

- Video
- Audio
- Cómputo
- Videojuegos
- Teléfonos

Certificaciones:

- NOM-001-SCFI-1993
- ISO 9001:2008 ANCE
- ISO 14001

	Especificaciones Técnicas	Modelo: 8517 USB/R
Salida	Capacidad Potencia	850 VA / 480 W
	Fase	Monofásica
	Topología	Linea Interactiva con Regulación Automatica de Voltaje
	Tiempo de Transferencia máximo	4 ms (línea-batería)
	Tensión de salida nominal	120 V~ +/-12% en línea; 120V~ +/- 5% en batería
	Frecuencia de salida en línea	60 Hz
	Frecuencia de salida en modo batería	60 Hz ±1 Hz
	Factor de Cresta	N/A
	Tipo de forma de onda	Senoidal Simulada
	Conexiones de salida	(4) NEMA 5 - 15R con Protección de Batería regulación y supresión; (4) NEMA 5-15R con Supresión
	Eficiencia	>95% @ modo Normal, >70% @ modo Batería
	Panel	Leds indicadores y control On/Off y auto prueba
	Protección contra sobrecarga	25% Modo línea, 10% Modo Batería
Entrada	Voltaje de Entrada	110/120/127 V~
	Rango de Voltaje	80 - 146 VCA
	Transferencia a baterías por bajo voltaje	80 Vac
	Transferencia a baterías por alto voltaje	146 Vac
	Frecuencia de Entrada	60 Hz
	Tipo de Enchufe	NEMA 5 - 15 P
	Longitud del Cable interconstruído	1,8 metros
Batería	Tipo de Batería	VRLA Batería sellada de plomo ácido libre de mantenimiento a prueba de filtración
	Baterías Pre-Instaladas	(1) 12 V~, 10Ah
	Tiempo de Respaldo	Hasta 40 minutos
	Tiempo recarga	4 - 8 hrs al 90%
	Hot Swap	Soportado
	Baterías Externas Adicionales	No Soportadas
Administración	Puerto de Interfaz	USB
	Tarjeta SNMP	No soportado
	Indicadores de funcion	Tipo LED de Encendido (En Línea), Modo Batería, Batería Baja, reemplazo de batería, Sobrecarga.
	Alarmas Audibles	Modo de Batería: Sonido cada 10 segundos Batería Baja: Sonido cada segundo Sobrecarga: Doble sonido cada 0,5 segundos Reemplazo de Batería: Sonido cada 2 segundos Falla: Sonido Continuo
	Silenciador de Alarma	Sí
	Software View Power de Koblenz	Para monitoreo de las condiciones de voltaje y frecuencia de entrada/salida y eventos de funcionamiento.
Protección	Supresión de Picos (Sobretensiones)	> 450 Joules
	Protección contra sobrecarga	Instantanea (no fusibles)
	Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% IEEE: tiempo de respuesta de cierre cero.
Ambiental	Ambiente Operativo	0 - 90% RH Sin Condensación; temperatura 0°C a 40°C
	Elevación de Operación	0 - 3000 metros
	Temperatura de Almacenamiento	-15 a 45ºC
	Ruido audible	< 40 dBA
	Disipación térmica	
Dimensiones Físicas	Formato	Torre
	Gabinete	Plástico
	Medidas	340 x125 x 150 mm (Profundidad x Ancho x Altura)
	Peso Neto	7,22 Kg
	Unidades por tarima	144
Garantía y certificaciónes	Garantía del No Break	3 Años
	Certificaciones	NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001:2008

Koblenz® POWER SOLUTIONS

Koblenz
POWER SOLUTIONS

Líder en México en venta de Reguladores y No Breaks

La línea de No Breaks Koblenz representa la combinación perfecta en características, desempeño y diseño, cubriendo las diferentes necesidades de protección, desde computadoras y pequeños servidores, hasta equipos de misión crítica.

www.koblenz-energia.com.mx

Servicio a clientes sin costo: 01 800 849 4711
Información a clientes sin costo: 01 800 976 3600
moralesh@koblenz-electric.com

Koblenz Eléctrica, S.A. de C.V.
Av. Ciencia Nº 28, Fracc. Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, CP. 54730 Estado de México.

20130321_KOBLENZ_FICHA TECNICA UPS 8517_04.indd 4 21/03/13 18:57